

Mahindra



www.ornavital.com

CHICLAYO - TRUJILLO - LIMA - HUANCAYO - CUSCO - ANDAHUAYLAS - AREQUIPA

TRACTOR	6075 4WD	800 4WD	9500 4WD
MOTOR			
Modelo	NE 192-I-TC EII - TURBO	NE 476-I-TC EII TURBO	NE 492-I-TC EII - TURBO
Tipo	Diesel 4 tiempos: refrigerado por agua e inyección directa	Diesel 4 tiempos: refrigerado por agua e inyección directa	Diesel 4 tiempos: refrigerado por agua e inyección directa
Cilindros/Cilindrada	4/3822 cm3	4 / 3192 cm3	4 / 3533 cm3
Potencia HP / Rpm	75 Hp @ 200 RPM	80 HP@2100 RPM	95 Hp a 2300 RPM
Bomba de inyeccion	Bosch	Bosch	Bosch
TRANSMISION			
Tipo	Mecánica sincronizada	Mecánica sincronizada	Mecánica sincronizada
Velocidades	5 Velocidades x 3 Gamas M-H-L (15 x15)	4 velocidades x 3 gamas M- H-L (12 x 12)	4 velocidades x 3 gamas M- H-L (12 x 12)
EMBRAGUE			
Tipo	Dual / Diafragma	Dual / Diafragma	Dual / Diafragma
SISTEMA ELECTRICO			
Capacidad de bateria	12 V	12 V	12 V
Alternador	12 / 55 - V/A	12 / 45 - V/A	12 / 45 - V/A
TOMA DE FUERZA			
Tipo	Independiente	Independiente	Independiente
Acoplamiento	Mecanico manual	Mecanico manual	Mecanico manual
Potencia	66 Hp	70.5 Hp	74 Hp
Regimen	568 RPM	540 RPM	540 RPM
DIRECCION			
Tipo	Hidrostática. Circuito hidráulico independiente.	Hidrostática. Circuito hidráulico independiente.	Hidrostática. Circuito hidráulico independiente.
FRENOS			
Tipo	Mecánicos sumergidos en aceite / 4 discos por lado	Mecánicos sumergidos en aceite / 4 discos por lado	Mecánicos sumergidos en aceite / 4 discos por lado
SISTEMA HIDRAULICO			
Tipo	Centro abierto	Centro abierto	Centro abierto
Bomba	De engranajes con caudal de 42 L/min	De engranajes con caudal de 42 L/min	De engranajes con caudal de 42 L/min
Enganche 3 puntos	Categoría II	Categoría II	Categoría II
Capacidad de levante	2600 Kgs sobre rotulas de enganche	2200 Kgs sobre rotulas de enganche	2500 Kgs sobre rotulas de enganche
Distribuidores auxiliares	4 vías / sin regulador de caudal / mando mecánico	4 vías / sin regulador de caudal / mando mecánico	4 vías / sin regulador de caudal / mando mecánico
NEUMATICOS			
Delanteros	12.4 x 24	11.2 x 24	12.4 x 24
Posteriores	18.4 x 30	16.9 x 30	18.4 x 30
DIMENSIONES			
Largo	4048 mm	4104 mm	4104 mm
Ancho	1990mm	1963 mm	2050 mm
Distancia entre ejes	2179 mm	2179 mm	2179 mm
Altura total	2530 mm	2410 mm	2530 mm
Peso total	3332 Kg/ base sin lastre	3045 Kg/ base sin lastre	3240 Kg/ base sin lastre
EQUIPAMIENTO			
Bastidor de seguridad	ROPS Estructura protectora contra volcaduras	ROPS Estructura protectora contra volcaduras	ROPS Estructura protectora contra volcaduras
Cabina	Techo de fibra de vidrio (canopy)	Techo de fibra de vidrio (canopy)	Techo de fibra de vidrio (canopy)