

Mahindra

 Perkins®



www.ornavital.com
Cel.: 934 825 897 - 999 981 105

CHICLAYO - TRUJILLO - LIMA - HUANCAYO - CUSCO - ANDAHUAYLAS - AREQUIPA

TRACTOR	76-105 B LUX
MOTOR	
Marca	Perkins Ingles (UK)
Modelo	1104D-44TA / 4 tiempos
Admisión	Turbo Intercooler
Combustible	Diésel
Emisión de gases	TIER 3
Cilindros/Cilindrada	4/4400 cm3
Potencia HP / Rpm	100 Hp @ 2200 RPM
Max Torque	405 Nm
Bomba de Inyección	Rotativa Delphi
Capacidad deposito combustible	100 litros
TRANSMISION	
Tipo	Mecánica Sincronizada
Velocidades	04 Velocidades X 3 Gamas M-H-L (12 Adelante -12 Retroceso)
Inversor	Mecánico
Traba diferencial	Posterior accionado por pedal
EMBRAGUE	
Tipo	Dual / Diafragma
Diámetro	12" (310mm)
Revestimiento	Cerametálico
SISTEMA ELECTRICO	
Voltaje	12 V
Alternador	12 / 55 - V/A
TOMA DE FUERZA	
Tipo	Independiente
Acoplamiento	Mecanico manual
Régimen	540/540E rpm
DIRECCION	
Tipo	Hidrostatica - circuito hidraulico, con bomba independiente
Ángulo de giro	55°
PUENTE DELANTERO	
Tipo	Doble traccion 4X4
FRENOS	
Tipo	Mecánicos sumergidos en aceite
Accionamiento	Mecánico
SISTEMA HIDRAULICO	
Tipo	Bomba de engranajes
Bomba hidráulica	50.5 lt/min
Enganche 3 puntos	Categoría II
Capacidad de levante	3500 kgs sobre la rotulas de enganche
Presion hidráulica	180 Bar
NEUMATICOS	
Delanteros	12.4 x 24
Posteriores	18.4 x 30
DIMENSIONES Y PESO	
Largo	4112 mm
Ancho	1990mm
Distancia entre ejes	2327mm
Altura total	2720mm
Peso total	3380 Kg
Pesas delanteras / posteriores	10 x 30Kg / 6 x 50kg
ESTACION DE OPERADOR	
Cabina LUX con calefaccion y aire acondicionado , asiento del operador con cinturón de seguridad Limpia parabrisas delantero ,tablero de control que indica nivel de combustible, horómetro , velocímetro Temperatura de motor ,presión de aceite ,faros delanteros y traseras.	